BTC-SJ 双材料贴片跳线｜系列选型资料摘要

依据产品介绍与选型页 V1.4 整理；本文件为系列资料摘要，不是单型号工程图。

材料厚度 0.5 mm；导体宽度 1.8 mm；离板高度 1.8 mm。

H62 黄铜：镍底镀锡，目录电流 20 A；T2 紫铜：镍底镀无光锡，目录电流 40 A。

实际电流与温升须结合 PCB、焊点和散热条件验证。尺寸单位 mm。

规格	A 跨度	B 总长	C 端长	H62 卷装料号	T2 卷装料号	数量/盘	载带宽
A	1.85	4.85	1.50	BTC-SJA182BTR	BTC-SJA182ZTR	2500	12
B	3.08	6.48	1.70	BTC-SJB182BTR	BTC-SJB182ZMTR	5000	12
C	5.62	9.02	1.70	BTC-SJC182BTR	BTC-SJC182ZTR	2500	16
D	8.16	11.56	1.70	BTC-SJD182BTR	BTC-SJD182ZTR	5000	24
E	10.7	14.1	1.70	BTC-SJE182BTR	BTC-SJE182ZTR	3500	24
F	13.24	16.64	1.70	BTC-SJF182BTR	BTC-SJF182ZTR	5000	24
G	15.78	19.18	1.70	BTC-SJG182BTR	BTC-SJG182ZTR	3500	32
H	18.32	21.72	1.70	BTC-SJH182BTR	BTC-SJH182ZTR	3000	32
K	23.4	26.8	1.70	BTC-SJK182BTR	BTC-SJK182ZTR	3000	44

T2-B 卷装料号 BTC-SJB182ZMTR 按原资料保留，订货时请确认。

未注公差：H62 X.X ±0.2；T2 X.X ±0.15；两系列 X.XX ±0.1，角度 ±2 °。

以上为选型摘要。完整结构、图纸、镀层厚度与订货配置请联系业务确认。